The background features a stylized illustration of a pagoda on the left, with a golden flame-like finial and a blue decorative band near the top. Below the pagoda are green, rounded hills and traditional Chinese buildings with red roofs and white walls. The overall style is clean and modern, using a color palette of gold, blue, green, and red.

# 五台山标识标牌设计规范 (修改版)

# 目录

一、标识牌设计原则 .....	3
二、标识牌设计目标 .....	4
三、标识牌图形符号 .....	5
四、标识牌颜色运用 .....	9
五、标识牌字体选用 .....	10
六、景区 LOGO .....	11
七、景区荣誉标识.....	12
八、景区导游全景图 .....	13
九、景区形象标识牌 .....	14
十、景区介绍牌.....	15
十一、区域导览牌 .....	16
十二、景物(寺庙)介绍牌 .....	17
十三、方向指示牌 .....	18
十四、交通指示牌 .....	19
十五、停车场标识牌 .....	23
十六、卫生间标识牌示意图 .....	25
十七、游客中心标识牌示意图 .....	26
十八、安全警示牌示意图.....	27

## 一、标识牌设计原则



## 二、标识牌设计目标

通过导视系统的设计提升，让游客对复杂的、多功能的景区道路结构一目了然，在里面行动自如，悠然自得。

同时，向游客展示**五台山的全新面貌，提升景区印象。**

清晰可见

标识出现在重要的游客流程的节点上，必须在设定的距离内清晰可见

易懂明了

文字、图案及色彩的表达必须简单易懂，不会产生歧义

连续快捷

标识的点位和信息必须连续，不产生断链，使人们高效、准确地到达目的地

美观耐久

标识的外观、形式、风格体现国际化，与环境相协调。同时为确保标识牌正常发挥功能作用，耐久和容易维护也很重要。

# 三、标识牌图形符号

## (一) 设计原则与要求

### 1、总则

- 1.1 使用标准图形符号(国家标准中规定的图形符号);
- 1.2 标准图形符号形成的图形标志不宜带有文字辅助信息;
- 1.3 优先选用 GB/T 10001 中的图形符号或图形标志;
- 1.4 图形标志中的图形符号尺寸应等比例放大缩小;
- 1.5 非标准图形符号宜带有文字辅助标志;
- 1.6 图形标志的形状和颜色应与同一环境中的安全标志明显不同。

### 2、构成

2.1 图形标志通常由图形符号、符号衬底色和(或)边框构成。用边框和(或)符号衬底色形成标志区域。

2.2 形状: 公共信息图形标志的形状应为正方形。

2.3 尺寸边框宽度应为图形符号尺寸的 0.015 倍~0.03 倍。尺寸图形符号的最小尺寸应不小于 12L/1000;图形标志的最小尺寸应不小于 25L/1000。L 为观察距离。

#### 2.4 颜色

- ①可直接使用标志载体的颜色作为衬底色
- ②边框颜色宜与图形符号颜色相同;
- ③确保图形符号颜色与衬底色之间有足够对比度;
- ④不得使用红色和黄色作为公共标志图形符号;
- ⑤不宜将标准图形符号中颜色相同的符号要素更改为不同颜色。

#### 2.5 图形标志与文字标志的组合

- ①图标标志为主,文字标志为辅;
- ②文字与图形标志外延间距不小于图形标志尺寸的 0.15 倍,不大于图形标志或文字与标志载体边缘的间距;字间距小于文字与图形标志外缘间的最小间距;
- ③文字标志不能位于图形标志的上方;

④文字标志位于图形标志左侧或右侧时,文字单行或双行横向排列时的高度(含行间距)不应大于图形标志尺寸的 0.6 倍,文字为三行或多于三行时,文字的总高度不应大于图形标志尺寸;

⑤文字标志位于图形标志下方时,文字横向排列时的宽度不应大于图形标志尺寸且高度符合上条要求,文字纵向排列时宽度不应大于图形标志尺寸的 0.6 倍;

⑥文字标志颜色应与图形标志相协调;

#### 2.6 图形标志与图形标志的组合:

- ①一个为主标志,另一个标志对主标志的含义起到补充说明作用;
- ②主标志在左,起补充说明作用标志位于主标志右侧;
- ③两个图形标志外观相近或简单组合后会有歧义,可添加竖线进行分隔,竖线长度不应与标志边框相接;
- ④边框宽度、组合标志高度与单个图形标志一样,组合标志宽度应为单个图形标志的2倍。

#### 2.7 图形标志与箭头符号的组合

——图形标志方向应与箭头所指方向一致;

——横向排列时,图形标志与箭头符号的位置关系: 箭头指左向(含左上、左下),图形标志应位于右侧; 箭头指右向(含右上、右下),图形标志应位于左侧; 箭头指向上或向下,图形标志位于右侧。

——纵向排列时,图形标志与箭头符号的位置关系: 箭头指下向(含左下、右下),图形标志应位于上方; 其他情况,图形标志应位于下方。

#### 2.8 图形标志、文字标志与箭头符号的组合

——箭头符号和文字标志应分别与图形标志相邻。不带箭头符号标志的多重标志;

——宜单行或单列排列,顺序按图形符号所表示对象的重要性由近至远的空间位置从左至右或从上至下排列;

——必须多行或多列排列时,应使行间距或列间距大于图形标志之间的距离;

——图形标志应具有相同的标志尺寸;

——图形标志的颜色设计宜保持一致。

#### 2.9 带箭头符号标志的多重标志

①图形标志所示对象在同一指示方向上时,多个图形标志宜仅带一个箭头符号,各图形标志可按箭头符号的不同指示方向分组,并遵循以下原则;

②组与组之间应有明显的区分,组间的区分可通过一定宽度的空白间隔或其他视觉元素实现;

③如组与组位于同一行,在使用空白间隔区分时,空白间隔的宽度不应小于图形标志  $a$ ;

④如组与组位于不同的行,在使用空白间隔区分时,空白间隔的宽度应大于组内相邻图形标志的间距且不小于 0.3 倍图形标志尺寸;

⑤如组内图形标志为 5 个,宜从箭头符号相邻的图形标志起,在第 3 个图形标志与第 4 个图形标志之间使用宽度为  $0.6a\sim 0.8a$  的空白间隔分割;外形通常为矩形,可将四角做成圆角;标志牌宜与所处环境相协调;颜色不得使用黄色和红色;尺寸:图形标志横向排列时,载体上下边界与标志的最小间距为  $0.2a$ ,载体的左右边界与标志的最小间距为  $0.25a$ ,载体边界与标志各部分的间距不应小于标志各组成部分间的距离。

## 2.10 文字及组合标志

①单一文字标志 + 箭头符号:

——单一的文字标志与箭头符号宜横向排列,其相对位置关系为:箭头指左向(含左上、左下),文字标志应位于箭头符号右侧;箭头指右向(含右上、右下),文字标志应位于箭头符号左侧;箭头指向上,文字标志宜位于箭头符号右侧;箭头指向下,文字标志视情况可位于箭头符号的左侧或右侧。

②多个导向标志:

——多个导向标志组合时,如箭头符号在文字的左侧,文字应左对齐;

——纵向排列时,箭头符号靠左的导向标志应位于箭头符号靠右的导向标志上方;导向标志所指方向从上到下的排列顺序为:前(上)、左前(上)、左、左下、下(箭头位于左侧时);右前(上)、右、右下、下(箭头位于右侧时)。

——横向排列。

## (二) 景区常用标准图形符号

常用图形符号					游客中心常用图形符号				
									
出入口 Exit and Entrance	入口 Entrance	出口 Exit	方向 Direction		游客中心 TOURIST CENTRE				
									
					请在此排队 / 请单列排队 Line Up Here / Line Up or Queue in Single File				
									
宾馆 / 饭店 Hotel	餐饮 / 西餐 Restaurant / Western Food	中餐 Chinese Food	快餐 Snacks	茶饮 Tea	问询 Enquiry				
									
					电话 Telephone				
									
					行李寄存 Left Luggage				
									
					失物招领 Lost and Found				
									
					手机充电 Mobile Phone Charging				
									
票务服务 Tickets	自助服务 Self-service	自动售货 Vending Machine	商场 / 购物中心 Shopping Area	医院 Hospital	广播 Broadcasting				
									
					哺乳室 Nursing Room				
									
					婴儿车 Strollers				
									
					无障碍设施 Accessible Facility				
									
					旅游服务 Travel Service				
									
无障碍坡道 Accessible Ramp	无障碍通道 Accessible Passage	废物箱 Rubbish Bin	吸烟区 Smoking Area	烟灰容器 Ashtray	饮用水 Drinking Water				
									
					信息服务 Information				
									
					会议室 Conference Room				
									
					急救 / 医疗点 First Aid / Clinic				
									
紧急呼叫按钮 Emergency Button	徒步	商务中心 Business Centre	小型封闭式缆车 Cable Car (Small Capacity)		网络服务 Internet Service				
									
					邮政 Post				
									
					等候区 Waiting Area				
									
					团队服务 Group Service				
									
					手续办理 / 接待 Check-in / Reception				

### 卫生间常用图形符号



卫生间  
Restrooms

男  
Men

女  
Women

无障碍卫生间  
Accessible Restroom

家庭卫生间  
Family Restrooms




蹲便器  
Squatting Toilet

坐便器  
Sitting Toilet

坐便器垫圈纸  
Toilet Seat Covers

卫生纸  
Toilet Paper

冲水按钮  
Flush Button



洗手液  
Liquid Soap

干手器  
Hand Dryer

擦手纸  
Tissue

感应出水  
Automatic Sensor Faucet

### (四) 停车场图形符号




停车场  
Parking

大客车停车场  
Bus Parking

小客车停车场  
Passenger Car Parking

室内停车场  
Covered Parking

无障碍停车位  
Accessible Parking Space



公共汽车  
Bus

旅游车  
Sightseeing Bus

出租汽车  
Taxi

### 禁止标识图形符号



请勿吸烟  
No Smoking

请勿踩踏  
No Stepping

请勿触摸  
No Touching

请勿丢弃废物  
Do Not Litter Here

请勿翻越栏杆  
Do Not Climb Over Railings



请勿拍照  
No Photography

请勿通过  
No Throughfare

禁止攀登  
No climbing

禁止通行  
No throughfare

禁止机动车驶入  
No Motor Vehicle Entry

### 警告标识图形符号



注意安全  
Warning danger

当心触电  
Warning electric shock

当心跌落  
Warning drop (fall)

当心坠落  
Warning drop down

当心塌方  
Warning collapse



当心落水  
Warning falling into water

当心挤压  
Warning crushing

当心滑倒  
Warning slippery surface

当心低温  
Warning low temperature / freezing conditions



左侧傍山险路

右侧傍山险路

左侧落石

右侧落石



## 四、标识牌颜色运用

安全标识牌警示标志红黄蓝绿四种颜色的含义

红色:禁止、停止、消防和危险

黄色:表示注意、警告

蓝色:表示指令、提示

绿色:表示通行、安全和提供信息的意思



景区标识牌颜色

根据景区特色选用红棕色为主色调，搭配白色、黄色增加标识牌的醒目度和可识别度。

景区标识牌颜色示意

C:50 M:100 Y:100 K:0



C:57 M:83 Y:77 K:32



C:5 M:15 Y:65 K:0



C:0 M:96 Y:95 K:0



C:0 M:0 Y:0 K:0



C:26 M:19 Y:19 K:0



## 五、标识牌字体选用

标识牌字体选用要求：

### 1、中文使用

必须采用简写字体，不得使用繁体或其他不易辨别的字体(见《国家语言文字规范标准》)，历史古迹、名人书法、特殊标志等除外。

### 2、外文使用

旅游景区的标识英语必须符合《公共场所双语标识英语译法通则》、《公共场所双语标识英语译法第2部分景区景点》、《公共场所双语标识英语译法实施指南(景区景点)》其他外文译法要符合相应国家旅游业使用习惯。

### 景区标识牌字体示意

#### 中文：交通标志专用字体

交通标志字体除应满足视认性要求外，还应满足美观性要求，即字体间架结构应合理，中文字体与英文、阿拉伯数字字体应整体协调，版面整体黑白对比比例应平衡。

五台山风景名胜区  
世界遗产

#### 英文：交通标志专用字体

0123456789  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

#### 中文：黑体（用于正文）

黑体字又称方体或等线体，没有衬线装饰，字形端庄，笔画横平竖直，笔迹全部一样粗细。

五台山风景名胜区  
世界遗产

#### 英文：黑体

0123456789  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

## 六、景区 LOGO

景区 LOGO 在长期的使用中已经形成了较高的可识别度和影响力，所以建议沿用之前的 LOGO，并在之前LOGO 基础上作了细微调整，加入了 CHINA 英文字母来对应中文。设计了赵朴初题字版“五台山”。



赵朴初题字版

## 七、景区荣誉标识

世界遗产、国家AAAAA级旅游景区、中国国家级风景名胜区、中国国家地质公园、中国国家森林公园。景区所获荣誉标识建议在标识牌上使用。



## 八、景区导游全景图（导览图）

全景导游图要标出主要景点、服务点（游客中心、停车场、厕所、医疗、购物、餐饮、住宿、公交站点、邮政服务等）、游览线路；并明示咨询、投诉、救援电话号码等信息，设计了区域景点方向指示标。此外，景区导游全景图融合了线上线下相结合的模式，游客只需轻松扫描二维码，便可立刻享受智能导览的便捷服务。该导览系统具有实时定位、语音智能解说、个性化旅游路径推荐、景点介绍等功能，为游客提供了全方位的导览辅助，显著提升了游客的整体旅游体验。



## 九、景区形象标识牌

### 规格：

15000mm\*3500mm

### 材质：

采用主钢架，内置槽钢辅料，

外为镀锌板，

世界文化遗产标识为彩绘 uv 板；

标牌整体丝网印刷字，烤漆工艺。



## 十、景区介绍牌

设计要求：包含景区全景地图、文字介绍、咨询、投诉、救援电话等内容。此外，游客可以采用线上线下相结合的模式，游客通过扫描二维码轻松获取景区全景导览图及当前位置，使用一键导航功能，取得下一步前往目的地的行程路线，景点介绍采用文字加语音的介绍模式，文字集合中、英2种语言，语音播放为中、英2种语言。

规格：3000mm\*5000mm

材质：金色部分为砂金喷涂。两侧立柱为法兰杆杆型。底图采用 uv 材料。标牌整体镀锌板焊接，烤漆工艺。



## 十一、区域导览牌

设计要求：包含景区区域地图，景点相关信息，周边热门景点方向指示标，标出“您所在的位置”，区域景点指示，咨询、投诉、救援电话等内容。当游客踏入当前区域，只需扫描二维码，即可畅享智能导览服务。实时定位、周边景点一键导航，规划游玩更轻松。

规格：2500mm\*3500mm

材质： 两侧立柱为法兰杆  
杆型， 底图采用 uv 材料，  
四边鎏金。标牌整体镀锌板  
焊接， 烤漆工艺。





## 十二、景物（寺庙）介绍牌

设计要求：包含景点、景物介绍、相关来历、典故综合介绍、景点说明，区域导游图等内容。景点介绍采用线上线下完美结合新模式，游客只需扫码，即可获取当前景点寺庙的详尽介绍，包括其历史背景、相关典故等丰富信息。同时，还能获得景点寺庙的详细内部地图导览，轻松规划游玩路线。系统能自动规划出寺庙的游览路径，并自动语音播报介绍，让游客深入了解每个角落的故事。

规格：950mm\*1200mm

材质：内置 2\*4 方管，外  
设镀锌板，标牌整体丝网  
印刷字，烤漆工艺。



## 十三、方向指示牌

内容包括景点指示、厕所指示、停车场指示等游客提示牌。这些指示牌巧妙地集成了二维码功能，游客只需轻松一扫，即可即时获取附近景点、游客中心、停车场及卫生间等关键信息，为旅途带来极大便利。

### 游客中心指示牌

规格：6000mm\*1000mm

材质：内置 100mm 镀锌方管，采用槽钢焊接，外为镀锌板，底图 uv 彩喷，整体烤漆工艺。



### 方向指示牌

规格：1500mm\*450mm

材质：立柱为直径 80mm 的法兰杆，底图 uv 彩喷，整体铝板焊接，烤漆工艺。



# 十四、交通指示牌

## (一) 基本要求

1、根据《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022），标志颜色应符合如下规定：

标志	底色	图形字符	边框	衬边
禁令标志	一般情况	白色	黑色	红色
	停车让行、禁止驶入	红色	白色	-
	禁止车辆停放、禁止车辆长时停放	蓝色	-	红色
	区域禁止（或限制）	白色	-	黑色
	解除	白色	黑色	黑色
指示标志	会车让行	白色	红色、黑色	红色
	一般情况	蓝色	白色	-
	会车先行	蓝色	红色、白色	-
警告标志	货车通行	白色	黑色	绿色
	一般情况	黄（荧光黄）色	黑色	黑色
	施工	橙（荧光橙）色	黑色	黑色
	交通事故管理	粉红（荧光粉红）色	黑色	黑色
	避险车道	黄（荧光黄）色	字符黑色,图案黑色+红色	黑色
指路标志	注意行人、注意儿童、注意残疾人	黄（荧光黄绿）色	黑色	黑色
	注意路面结冰、注意雨（雪）天、注意雾天、注意不利气象条件、注意前方车辆排队	黑色	黄色	黄色
辅助标志	一般道路	蓝色	白色	白色
	高速公路/城市快速路	绿色	白色	白色
	旅游区标志	棕色	字符白色/图案白色或彩色	白色
告示标志	白色	字符黑色/图案黑色或彩色	黑色	同底色
辅助标志	一般情况	白色	黑色	黑色

2、根据《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022），道路编号标志颜色应符合下列规定：

国道编号标志应为红底白字白边框；省道编号标志应为黄底黑字黑边框；县道编号标志应为白底黑字黑边框；乡道编号标志应为白底黑字黑边框。

3、根据《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022），道路交通标志形状应符合如下规定：

正八边形用于禁令标志中的停车让行标志；倒等边三角形用于禁令标志中的减速让行标志；圆形用于禁令标志和指示标志；正等边三角形用于警告标志；叉形用于“叉形符号”警告标志；矩形（正方形和长方形）用于指路标志、旅游区标志、告示标志和辅助标志，以及部分禁令标志、指示标志和警告标志等。

4、根据《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022），道路交通标志字符应符合如下规定：

除特殊规定外，指路标志汉字高度一般值应根据设计速度按下表选取：

速度 km/h	100-120	71-99	40-70	<40
汉字高度 (h) cm	60-70	50-60	35-50	25-30

一般道路指路标志箭杆中的道路编号或道路名称，字高可适当减小，一般取上表规定值的50%~70%，但汉字高度不应小于20cm，字母和数字高度不应小于15cm；警告标志的字高经论证可适当降低，但不应小于上表字高下限值的60%；旅游区标志的字高宜取上表的下限值；辅助标志和告示标志的字高一般值可按照上表规定值的50%确定，但最小值不应小于10cm。

除特殊规定外，指路标志的阿拉伯数字和其他文字的高度应根据汉字高度确定，其与汉字高度的关系应符合下表规定：

阿拉伯数字和其他文字		与汉字高度 (h) 的关系
字母或少数民族文字	大小写	$\frac{1}{3}h-\frac{1}{2}h$
	字高	h
阿拉伯数字	字宽	$\frac{1}{2}h-h$
	笔划粗	$\frac{1}{6}h-\frac{1}{5}h$

指路标志汉字的间隔、行距应符合下表规定：

文字设置	与汉字高度 (h) 关系
字间隔	$\frac{1}{10}h$ 以上
笔划粗	$\frac{1}{14}h-\frac{1}{10}h$
字符距	$\frac{1}{5}h-\frac{1}{3}h$
距标志边缘最小距离	$\frac{2}{5}h$

## (二) 道路指示牌

景区道路指示牌采用现状标识牌规格样式，  
对版面进行调整。由 5 种语言调整为中英。



景区标志牌要求：底色—棕色，图形字符—字符白色/图案白色或彩色，  
边框—白色，衬边—同底色

### 版面构成

景区名称、图形符号、距离、指向图形构成。一块版面中的旅游景点数量不应超过三个。

### 色彩构成

景区路政专色 C:50 M:100 Y:100 K:20



规格：  
标志牌 2500mm\*1600mm  
标志杆立柱 直径 217 高 7000mm

材质：  
钢管喷塑棕色  
3mm 铝板

### (三) 村庄指示牌

规格:

三角警示牌:1000mm\*1000mm

标志牌:1000mm\*400mm

立柱:3500mm

材质:

钢管喷色

5mm 镀锌板



#### (四) 电子信息显示屏

规格:

一级引导屏

2800mm\*4800mm

二级引导屏

2300mm\*2100mm

F 屏

4160mm\*2880mm



## 十五、停车场标识牌

停车场标识牌采用现状蓝色标牌样式，进行规范完善。

依据道路交通标志和标线第 2 部分：  
道路交通标志GB 5768.2-2022设计







## 十七、游客中心标识牌示意图



莲花标志材质：仿铜器，阴雕工艺。



## 十八、安全警示牌示意图

规格：560\*450\*80

材质：铝板雕刻切割，烤漆工艺。  
底部真石漆喷漆。



三角警示牌

规格：600\*600\*600

材质：反光膜 双面

